Умный выключатель

SUN-SMART-SWITCH01P3



Комплексная защита

- Класс защиты I, многоступенчатая защита
- Негорючий корпус

Широкая совместимость

- Однофазные и трёхфазные системы

Умное управление энергией

- По времени, заряду АКБ и состоянию сети
- Мониторинг и управление через Deye Cloud
- Нагрузки: важные и второстепенные

Связь LoRa

- Малая задержка
- Большая дальность связи
- Работа без интернета

Технические данные

Модель	SUN-SMART-SWITCH01P3
Электрические параметры	
Диапазон напряжения	94–238 В AC (фазное)
Тип подключения	L1/N (1 фаза), L1/L2/L3/N (3 фазы)
Максимальный ток	25 А AC (фазный ток)
Частота и диапазон	50 Гц (45–55 Гц) / 60 Гц (55–65 Гц)
Подключение	Разъёмное
Связь	
Тип связи	LoRa
Дальность связи LoRa	≈200 м (прямая видимость)
Основные параметры	
Диапазон рабочих температур	-40...+45 °C
Допустимая влажность	0–100 % RH
Степень защиты (IP)	IP65
Класс защиты	Класс I
Допустимая высота	≤4000 м
Габариты (Ш×В×Г)	96,7×204,7×37,7 мм
Масса	0,4 кг
Гарантия	2 года
Стандарт	IEC/EN 61010-1
Параметры LoRa	
Диапазон частот	863–870 МГц
Антенна	Встроенная
Коэффициент усиления антенны	1,58 дБи @868 МГц

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.